

Προϊόντα C-LUCE

 Φωτιστικά στεγανά προκαλωδιωμένα LED LIFE IP68 IK 08				
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (KG)
321617.118	TUBO LED 1x60cm T8	-	660	0,66
321617.136	TUBO LED 1x120cm T8	-	1260	1,50
321617.158	TUBO LED 1x150cm T8	-	1580	1,61
321617.218	TUBO LED 2x60cm T8	-	660	0,98
321617.236	TUBO LED 2x120cm T8	-	1260	1,55
321617.258	TUBO LED 2x150cm T8	-	1580	2,05
LAM6104.0010	TUBO LED 840 G13 60cm	8W		
LAM6104.0020	TUBO LED 840 G13 120cm	12W		
LAM6104.0022	TUBO LED 840 G13 150cm	18W		

 Φωτιστικά στεγανά LED NEXT IP66 IK 07						
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΙΣΧΥΣ	NOMINAL FLUX (LM)	NET FLUX (LM)	CURRENT (mA)	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ (KG)
338647 111	11W	1720	1465	450	615 mm	0.90
338647 222	22W	3440	2925	450	1175 mm	1.70
338647 327	27W	4300	3655	450	1455 mm	2.00
338647 121	21W	3500	2975	450	615 mm	0.90
338647 241	41W	6870	5840	450	1175 mm	1.70
338647 352	52W	8580	7295	450	1455 mm	2.00
338647 131	30W	4920	4185	650	615 mm	0.90
338647 261	60W	9840	8365	650	1175 mm	1.70
338647 375	75W	12290	10450	650	1455 mm	2.00

Σημείωση: Διατίθενται και σε έκδοση ασφαλείας 1-3h, DALI, 1-10V, PASS-THROUGH

 Προβολείς LED JOY IP66 IK10						
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NOMINAL FLUX (LM)	NET FLUX (LM)	CURRENT (mA)	ΒΑΡΟΣ (KG)
247643 115	1	12W	2210	1965	350	2.70
247643 130	1	17,5W	3040	2705	500	2.79
247643 138	1	24,5W	4000	3560	700	2.81
247643 144	1	32W	5000	4450	900	2.83
247643 146	1	37W	6520	5800	1050	2.87

Σημείωση: Διατίθενται και σε έκδοση DALI

 Προβολείς LED GEMINI Pro IP66 IK08					
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	
AS	258643.162	1 LM 740	24W	3071	4.56
	258643.262	2 LM 740	48W	6142	4.66
	258643.362	3 LM 740	72W	9213	5.06
ST ME3M	259643.162	1 LM 740	24W	3469	4.56
	259643.262	2 LM 740	48W	6939	4.66
	259643.362	3 LM 740	72W	10408	5.06
AS SPORT	266643.162	1 LM 740	24W	3486	4.56
	266643.262	2 LM 740	48W	6972	4.66
	266643.362	3 LM 740	72W	10458	5.06

 Προβολείς LED GEMINI MAX Pro IP66 IK08					
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	
AS	273643.382	3 LM 740	96W	12299	10.95
	273643.482	4 LM 740	128W	16398	11.06
	273643.582	5 LM 740	160W	20498	11.40
	273643.682	6 LM 740	192W	24598	11.51
	273643.782	7 LM 740	224W	28697	12.14
AS SPORT	274643.382	3 LM 740	96W	13961	10.95
	274643.482	4 LM 740	128W	18614	11.06
	274643.582	5 LM 740	160W	23268	11.40
	274643.682	6 LM 740	192W	27922	11.51
	274643.782	7 LM 740	224W	32575	12.14
ST ME3M	275643.382	3 LM 740	96W	13894	10.95
	275643.482	4 LM 740	128W	18526	11.06
	275643.582	5 LM 740	160W	23157	11.40
	275643.682	6 LM 740	192W	27789	11.51
	275643.782	7 LM 740	224W	32420	12.14

 Προβολείς MATCH LED IP66 IK10				
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	MA	SPD (KV)
250643.096	240W	34807	850	6/10
250643.192	480W	69614	850	6/10
250643.288	720W	104421	850	6/10
250643.384	960W	139228	850	6/10

Σημείωση: Διατίθενται και με άνοιγμα 15°, 24°, 40°, DALI, Vmidnight

 Προβολείς LED HYPER PRO IP66 IK05/IK10*					
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	
60°	348643.087	1x RM225E 320	87,5W	14408	4.00
	348643.136	1x RM225E 320	136W	20988	4.00
	348643.177	1x RM225E 320	177W	27258	4.00
	348643.225	1x RM225E 320	225W	33018	5.10
90°	349643.087	1x RM225E 320	87,5W	14454	4.00
	349643.136	1x RM225E 320	136W	21055	4.00
	349643.177	1x RM225E 320	177W	27345	4.00
	349643.225	1x RM225E 320	225W	33123	5.10

 Πλαφονιέρες LOOP						
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΙΣΧΥΣ	NOM. FLUX (LM)	NET FLUX (LM)	CURRENT (mA)	ΒΑΡΟΣ (KG)
351641.108	1 COB LC016D 840	9,5W	1715	1065	280	0,78
351641.114	1 COB LC016D 840	13W	2390	1485	400	0,78
352641.115	1 LM 840	14,5W	2100	1305	340	1,26
352641.128	1 LM 840	20W	2790	1730	460	1,26
351901.102	Loop1 + 1xE27	-	-	-		1,26
351901.202	Loop1 + 2xE27	-	-	-		1,26
352901.102	Loop2 + 1xE27	-	-	-		1,26
352901.202	Loop2 + 2xE27	-	-	-		1,26

Χαρακτηριστικά: πρόσθετες λειτουργίες DALI, EMERGENCY 1h ή 3h, ανιχνευτής κίνησης.

 Φωτιστικά ψευδοροφής R BOX IP40				
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΧΡΩΜΑ (K)
733641 418	UGR 20	30 W	3000 LM	3000 K
733641 419	UGR 20	30 W	3000 LM	4000 K
734641 418	UGR <19	30 W	3320 LM	3000 K
734641 419	UGR <19	30 W	3320 LM	4000 K

Χαρακτηριστικά: χρώμα λευκό. Πρόσθετη λειτουργία Emergency R. E. 1h και άγκιστρα για ψευδοροφή

 Φωτιστικά δρόμου VENTO LED IP66 IK10					
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	MA	SPD (KV)	
ST ME3M	508643.162	24W	3469	700	6/8
	508643.262	48W	6939	700	6/8
	508643.362	72W	10408	700	6/8
CYC	509643.162	24W	7519	700	6/8
	509643.262	48W	7038	700	6/8
	509643.362	72W	10558	700	6/8
AS	510643.162	24W	3075	700	6/8
	510643.262	48W	6150	700	6/8
	510643.362	72W	9225	700	6/8

Σημείωση: Διατίθενται σε 4000, 2700, 5000K.

 Φωτιστικά δρόμου SKYLINE LED IP66 IK 10					
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΧΡΩΜΑ (K)	
506643.104	16	35 W	4475	4000	■
506643.208	32	70 W	8950	4000	■
506643.312	48	105 W	13420	4000	■
506643.416	64	140 W	17900	4000	■