

# Προϊόντα C·LUCE





**Φωτιστικά φθορίου στεγανά - PRIMA PC IP66 IK 08**

ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΜΗΚΟΣ
107827 118	FL T8 1x18W G13	18W	662 mm
107827 136	FL T8 1x36W G13	36W	1272 mm
107827 158	FL T8 1x58W G13	58W	1572 mm
107827 218	FL T8 2x18W G13	36W	662 mm
107827 236	FL T8 2x36W G13	72W	1272 mm
107827 258	FL T8 2x58W G13	116W	1572 mm

**Σημειώσεις:** διατίθενται και σε έκδοση ασφαλείας. Διατίθενται χωρίς λαμπτήρα.



**Φωτιστικά στεγανά προκαλωδιωμένα για LED PRIMA PC IP66 IK 08**

ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΜΗΚΟΣ
107617 118	Για λαμπτήρα LED T8 G13 1 x 600 mm	18W	600 mm
107617 136	Για λαμπτήρα LED T8 G13 1 x 1200 mm	36W	1200 mm
107617 158	Για λαμπτήρα LED T8 G13 1 x 1500 mm	58W	1500 mm
107617 218	Για λαμπτήρα LED T8 G13 2 x 600 mm	36W	600 mm
107617 236	Για λαμπτήρα LED T8 G13 2 x 1200 mm	72W	1200 mm
107617 258	Για λαμπτήρα LED T8 G13 2 x 1500 mm	116W	1500 mm

**Σημειώσεις:** \*από μία πλευρά. Διατίθενται χωρίς λαμπτήρα.



**Φωτιστικά στεγανά LED NEXT IP66 IK 07**

ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΙΣΧΥΣ	NOMINAL FLUX (LM)	NET FLUX (LM)	CURRENT (mA)	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ (KG)
338647 111	11W	1720	1462	450	615 mm	0.90
338647 222	22W	3440	2924	450	1175 mm	1.70
338647 327	27W	4300	3655	450	1455 mm	2.00
338647 121	21W	3500	2975	450	615 mm	0.90
338647 241	41W	6870	5840	450	1175 mm	1.70
338647 352	52W	8580	7293	450	1455 mm	2.00
338647 131	30W	4920	4182	650	615 mm	0.90
338647 261	60W	9840	8364	650	1175 mm	1.70
338647 375	75W	12290	10447	650	1455 mm	2.00

**Σημείωση:** Διατίθενται και σε έκδοση ασφαλείας 1-3h, DALI, 1-10V, PASS-THROUGH



**Προβολείς LED JOY IP66 IK10**

ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NOMINAL FLUX (LM)	NET FLUX (LM)	CURRENT (mA)	ΒΑΡΟΣ (KG)
247643 115	1	12W	2210	1965	350	2.70
247643 130	1	17,5W	3040	2705	500	2.79
247643 138	1	24,5W	4000	3560	700	2.81
247643 144	1	32W	5000	4450	900	2.83
247643 146	1	37W	6520	5800	1050	2.87

**Σημείωση:** Διατίθενται και σε έκδοση DALI



**Προβολείς LED GEMINI Lite IP66 IK08**

ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)
256643.121	1 COB 840	21W	3251	4.15
SM 256643.131	1 COB 840	30,5W	4754	4.25
256643.261	2 COB 840	61W	9509	4.65
265643.121	1 COB 840	21W	2825	4.15
AS 265643.131	1 COB 840	30,5W	4132	4.25
265643.261	2 COB 840	61W	8264	4.65



**Προβολείς LED GEMINI Pro IP66 IK08**

ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)
258643.162	1 LM 740	24W	3071	4.56
AS 258643.262	2 LM 740	48W	6142	4.66
258643.362	3 LM 740	72W	9213	5.06
259643.162	1 LM 740	24W	3469	4.56
ST ME3M 259643.262	2 LM 740	48W	6939	4.66
259643.362	3 LM 740	72W	10408	5.06
266643.162	1 LM 740	24W	3486	4.56
AS SPORT 266643.262	2 LM 740	48W	6972	4.66
266643.362	3 LM 740	72W	10458	5.06



**Προβολείς LED  
GEMINI MAX Lite  
IP66 IK08**

	ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)
SM	270643.297	2 COB 840	97W	13541	10.65
	270643.314	3 COB 840	145W	20311	10.70
	270643.418	4 COB 840	195W	27086	10.85
	270643.524	5 COB 840	230W	32277	11.00
AS	271643.297	2 COB 840	97W	11768	10.65
	271643.314	3 COB 840	145W	17651	10.70
	271643.418	4 COB 840	195W	23539	10.85
	271643.524	5 COB 840	230W	28050	11.00



**Φωτιστικά  
δρόμου VENTO LED  
IP66 IK10**

	ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	MA	SPD (KV)
ST ME3M	508643.162	24W	3469	700	6/8
	508643.262	48W	6939	700	6/8
	508643.362	72W	10408	700	6/8
CYC	509643.162	24W	7519	700	6/8
	509643.262	48W	7038	700	6/8
	509643.362	72W	10558	700	6/8
AS	510643.162	24W	3075	700	6/8
	510643.262	48W	6150	700	6/8
	510643.362	72W	9225	700	6/8

**Σημείωση:** Διατίθενται σε 4000, 2700, 5000K.



**Προβολείς LED  
GEMINI MAX Pro  
IP66 IK08**

	ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)
AS	273643.382	3 LM 740	96W	12299	10.95
	273643.482	4 LM 740	128W	16398	11.06
	273643.582	5 LM 740	160W	20498	11.40
	273643.682	6 LM 740	192W	24598	11.51
	273643.782	7 LM 740	224W	28697	12.14
AS SPORT	274643.382	3 LM 740	96W	13961	10.95
	274643.482	4 LM 740	128W	18614	11.06
	274643.582	5 LM 740	160W	23268	11.40
	274643.682	6 LM 740	192W	27922	11.51
	274643.782	7 LM 740	224W	32575	12.14
ST ME3M	275643.382	3 LM 740	96W	13894	10.95
	275643.482	4 LM 740	128W	18526	11.06
	275643.582	5 LM 740	160W	23157	11.40
	275643.682	6 LM 740	192W	27789	11.51
	275643.782	7 LM 740	224W	32420	12.14



**Φωτιστικά δρόμου  
SKYLINE LED  
IP66 IK 10**

ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΧΡΩΜΑ (K)	
506643.104	16	35 W	4475	4000	■
506643.208	32	70 W	8950	4000	■
506643.312	48	105 W	13420	4000	■
506643.416	64	140 W	17900	4000	■



**Προβολείς  
MATCH LED  
IP66 IK10**

ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	MA	SPD (KV)
250643.096	240W	34807	850	6/10
250643.192	480W	69614	850	6/10
250643.288	720W	104421	850	6/10
250643.384	960W	139228	850	6/10

**Σημείωση:** Διατίθενται και με άνοιγμα 15°, 24°, 40°, DALI, Vmidnight





**Προβολείς LED  
HEXAGON SQ  
IP66 IK08**

	ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)
60°	332643.312	3 LM 840	120W	14250	4.80
	332643.416	4 LM 840	160W	19000	5.35
	332643.520	5 LM 840	200W	23750	6.50
	332643.624	6 LM 840	240W	28500	7.91
120°	333643.312	3 LM 840	120W	14250	4.80
	333643.416	4 LM 840	160W	19000	5.35
	333643.520	5 LM 840	200W	23750	6.50
	333643.624	6 LM 840	240W	28500	7.91



**Πλαφονιέρες  
DROP LED  
IP65 IK10**

ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΧΡΩΜΑ (K)	LED
100641 317	Λευκό	14 W	1020	3000	OSRAM
100641 318	Λευκό	14 W	1020	4000	OSRAM
100643 317	Ασημί	14 W	1020	3000	OSRAM
100643 318	Ασημί	14 W	1020	4000	OSRAM
101641 326	Λευκό	22 W	1700	3000	OSRAM
101641 327	Λευκό	22 W	1700	4000	OSRAM
101643 326	Ασημί	22 W	1700	3000	OSRAM
101643 327	Ασημί	22 W	1700	4000	OSRAM

**Χαρακτηριστικά:** σώμα από nylon ενισχυμένο από ίνες υάλου. Οθόνη από πολυκαρβονικό.

**Διατίθενται ακόμη:** α) Σε χρώμα σώματος μαύρο στην τιμή του λευκού, β) Με ενσωματωμένο ανιχνευτή κίνησης, γ) Με κίτ ασφαλείας 3h.



**Προβολείς LED  
HYPER LITE  
IP66 IK08**

ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)
347643.239	2x LC 026D G3	37W	5855	4.51
347643.260	2x LC 026D G3	74W	10440	4.59
347643.297	2x LC 026D G3	98W	14508	4.76
347643.214	2x LC 026D G3	145W	21168	4.75



**Φωτιστικά  
ψευδοροφής  
R BOX  
IP40**

ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΧΡΩΜΑ (K)
733641 418	UGR 20	30 W	3000 LM	3000 K
733641 419	UGR 20	30 W	3000 LM	4000 K
734641 418	UGR <19	30 W	3320 LM	3000 K
734641 419	UGR <19	30 W	3320 LM	4000 K

**Χαρακτηριστικά:** χρώμα λευκό. Πρόσθετη λειτουργία Emergency R. E. 1h και άγκιστρα για ψευδοροφή



**Προβολείς LED  
HYPER PRO  
IP66 IK05/IK10\***

	ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)
60°	348643.087	1x RM225E 320	87,5W	14408	4.00
	348643.136	1x RM225E 320	136W	20988	4.00
	348643.177	1x RM225E 320	177W	27258	4.00
	348643.225	1x RM225E 320	225W	33018	5.10
90°	349643.087	1x RM225E 320	87,5W	14454	4.00
	349643.136	1x RM225E 320	136W	21055	4.00
	349643.177	1x RM225E 320	177W	27345	4.00
	349643.225	1x RM225E 320	225W	33123	5.10