

Προϊόντα



MECO

QUALITÀ & AFFIDABILITÀ





Πυκνωτές κινητήρων



**Πυκνωτές κινητήρων
μονίμου λειτουργίας**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
CMI 204	2μF	25x55 mm
CMI 314	3μF	25x55 mm
CMI 404	4μF	25x55 mm
CMI 504	5μF	30x57 mm
CMI 604	6μF	30x57 mm
CMI 804	8μF	30x55 mm
CMI 1004	10μF	30x67 mm
CMI 1204	12μF	30x67 mm
CMI 1404	14μF	35x69 mm
CMI 1604	16μF	35x69 mm
CMI 1804	18μF	40x69 mm
CMI 2004	20μF	40x69 mm
CMI 2504	25μF	35x93 mm
CMI 3004	30μF	40x93 mm
CMI 3504	35μF	45x94 mm
CMI 4004	40μF	45x94 mm
CMI 4504	45μF	45x94 mm
CMI 5004	50μF	50x94 mm
CMI 6004	60μF	50x94 mm
CMI 7004	70μF	50x119 mm
CMI 8004	80μF	50x119 mm

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Καπάκια	D 25mm
Καπάκια	D 30mm
Καπάκια	D 35mm
Καπάκια	D 40mm
Καπάκια	D 45mm
Καπάκια	D 50mm

Χαρακτηριστικά: Μεταλλοποιημένο Πολυπροπυλένιο, Χωρητικότητα: 2μF-60μF, Ονομαστική Τάση: 415V, Συχνότητα: 50-60Hz Θερμοκρασία Λειτουργίας: -25°+85°C, Γωνία Απωλειών: 5×10^{-4} Θερμοπλαστική Αυτοεκτινασόμενη συσκευασία, Ακροδέκτες: 2x0.5mm² Ενσωματωμένη Αντίσταση Εκφόρτισης

Πυκνωτές διόρθωσης συνημιτόνου



**Τριφασικοί
πυκνωτές 440V**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
CMA 444005	5 Kvar	Ø 75
CMA 444075	7,5 Kvar	Ø 75
CMA 444010	10 Kvar	Ø 75
CMA 444125	12,5 Kvar	Ø 75
CMA 444414	14 Kvar	Ø 75
CMA 444015	15 Kvar	Ø 75
CMA 444020	20 Kvar	Ø 75
CMA 444025	25 Kvar	Ø 100
CMA 444028	28,1 Kvar	Ø 100
CMA 444030	30 Kvar	Ø 100
CMA 444040	40 Kvar	Ø 120
CMA 444050	50 Kvar	Ø 120